

无论您的病人需要缓慢持续的输液（0.1ml/hr）还是快速大剂量的注射胶质药物，佳士比C6系列注射泵都会满足您的需求。您会感受到产品快速，简便的操作过程。

如果您还没有使用过佳士比注射泵，您可能听说过其美誉—简单方便的操作，可靠的运行表现和高性价比。佳士比系列产品在全世界有着超过30年的历史，深受医护人员的信任，广泛使用在手术室，重症监护室和普通内科。

即使在您购买佳士比输液产品多年以后，史密斯医疗依然会全面支持，无论是安装还是替换产品。史密斯医疗的客服中心和维修团队秉承国际服务的标准，以符合您对我们的期望。

佳士比™ C6和C6T注射泵

佳士比™ C6T注射泵



输液管固定夹

注射泵兼容的
注射器品牌

可调节的输注速率，
从0.1ml/hr
到1200ml/hr

可调节的阻塞报
警等级

“选择”，
“静音”，
“总量”，
“快推”键

体重模式

注射器装载
指示图

佳士比™ C6注射泵



操作简便

可靠耐用

► 四步简单快速的操作程序，为临床人员节省出更多的时间来陪护病人。泵体上的注射器装载指示图随时随地为临床操作提供了清晰明了的指导。按“总量”键随时可以显示已输注的总量，为临床护理提供便利。

阻塞后压力自动释放功能

通过释放阻塞后管路中积聚的压力，来避免对病人输注不必要的剂量。

输液管固定夹

减少因意外拉动延长管而造成的管路脱落，减少漏液风险。

声光报警

提高医护人员的警报意识，以其做出及时的应对措施。

运行中两步关机操作

有效防止运行中注射泵的意外关机。

保持静脉畅通功能

在护士换药的时候，帮助保持静脉畅通。

交流电源加内部充电电池

在交流电源失效的情况下，有效保证注射泵持续地工作。

体重模式（仅佳士比C6T注射泵）

体重模式为转换质量单位到输注速率提供了便利，适合儿科和麻醉科使用。

佳士比™ C6注射泵	
产品货号	注册证号
21B1T100	浙食药监械（准）字2014第2540605号

规格

重量	2.1kg（大约重量，包含固定夹）	
尺寸	307mm x 133mm x 128mm（不含固定夹）	
交流电源	220V，50-60Hz	
电池类型	可充电的12V镍氢电池	
电池寿命	5ml/hr可持续4小时	
KVO速率	0.5ml/hr（连续模式，非VTBI模式）	
速率范围	0.1ml/hr到1200ml/hr取决于注射器大小	
VTBI	0.1ml 到9999ml	
阻塞压力等级		
低（L）	300 mmHg ± 100 mmHg	40.0 kPa ± 13.3 kPa
中（C）	500 mmHg ± 100 mmHg	66.7 kPa ± 13.3 kPa
高（H）	800 mmHg ± 200 mmHg	106.7 kPa ± 26.7 kPa
输液精度	± 2%	

佳士比™ C6T注射器体重模式规格

质量单位	mcg/kg/min 或 mg/kg/hr
体重	0.1kg 到 300kg
药物质量	0.1mg 到 999.9mg
溶液容量	0.1ml 到 999.9ml

佳士比™ C6T注射泵	
产品货号	注册证号
22B1T100	浙食药监械（准）字2014第2540595号

注射泵兼容的注射器品牌

佳士比™ C6注射泵支持诸多注射器品牌和尺寸，包括了国内几大主要生产商和精选厂商。注射泵可以自动感应注射器尺寸20ml, 30ml, 50ml。

支持的注射器品牌和尺寸

编码	注射器品牌	20 mL	30 mL	50 mL
01	浙江玉升	✓	✓	✓
02	龙德	✓	✓	✓
03	威高洁瑞	✓	✓	✓
04	新华	✓	✓	✓
05	哈娜好	✓	✓	✓
06	苏云	✓	✓	✓
07	康德莱	✓	✓	✓
08	双鸽	✓	✓	✓
09	灵洋	✓	✓	✓
10	B-D	✓	✓	✓
11	JMS			✓
12	龙心	✓	✓	✓
13	洪达	✓	✓	✓

佳士比™ C6和C6T注射泵



专业的输注伴侣

GRASEBY™

GRASEBY™

佳士比 C6 单道微量注射泵性能参数

产品型号：单道微量注射泵（佳士比 C6）

- 1 注射器规格 20ml 、 30ml 、 50ml
- 2 注射速率 50ml: 0.1ml/h---1200ml/h (0.1-999ml 每级 0.1ml/h, 1000ml 以上每级 1ml/h)
30ml: 0.1ml/h---600ml/h (每级 0.1ml/h)
20ml: 0.1ml/h---399.9ml/h (每级 0.1ml/h)
- 3 快速速率 1200ml/h (50ml 注射器)
600ml/h (30ml 注射器)
399.9ml/h (20ml 注射器)
- 4 累计容量 0.1—9999ml (0.1-999, 以 0.1ml/h 递增; 1000ml 以上, 以 1ml/h 递增)
- 5 限制量 0—9999ml
- 6 精度 $\leq \pm 2\%$ (泵本身机械精度 $\leq \pm 1\%$)
- 7 电源 AC220V $\pm 22V$ 50HZ $\pm 1HZ$
DC12V 充电 16 小时后以 5ml/h 可持续工作 4 小时
- 8 环境条件 温度- 5—40℃ 相对湿度 20%---90%
- ★9 报警 残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。
- 10 报警优先级
- 11 自动识别注射器规格
- ★12 可使用一次性注射器（包含 13 种不同品牌），并且可为客户量身校准其他品牌
- ★13 阻塞后针筒内压力自动释放
- ★14 可记录 500 条以上（含 500 条）历史纪录）
- 15 重量 2.1kg 含固定夹
- 16 三档阻塞压力等级选择 低（L）300mmHg $\pm$ 100mmHg
中（C）500mmHg $\pm$ 100mmHg
高（H）800mmHg $\pm$ 200mmHg
- 17 RS232 电脑接口
- ★18 限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。
- 19 KVO 速率
- 20 安全类型：I 类 CF 型
- 21 快速推进键保险
- 22 注射过程中快速推注
- ★23 IPX 等级：IP $\times$ 4（防溅水）
- ★24 符合 YY0709 国家标准
- ★25 符合 YY0505 国家标准