

无论您的病人需要缓慢持续的输液 (0.1ml/hr) 还是快速大剂量的注射胶质药物, 佳士比™F6 双道微量注射泵都会满足您的需求。您会感受到产品快速, 简便的操作过程。

如果您还没有使用过佳士比注射泵, 您也许听说过其美誉—简单方便的操作, 可靠耐用的运行表现和高性价比。佳士比系列产品在全世界有着超过30年的历史, 深受医护人员的信任, 广泛使用在手术室, 重症监护室和各大科室。

即使在您购买佳士比输液产品多年以后, 史密斯医疗依然会全面支持, 无论是维修还是保养产品。史密斯医疗的客服中心和维修团队秉承国际服务的标准, 全心为您服务!

佳士比™ F6双道微量注射泵



可调节的阻塞报警等级

可调节的输注速率, 从0.1ml/hr到1200ml/hr

自动识别10ml、20ml、30ml和50ml注射器

► 四步简单快速的操作程序, 为临床人员节省出更多的时间来陪护病人。

操作简便 可靠耐用

符合最新国家安全法规

YY0709 升级报警系统 使用更安全。

YY0505升级电磁兼容性 避免与其他医疗设备的电磁波产生互相干扰。

阻塞后压力自动释放功能

触发管路阻塞报警后, 马达自动反转, 释放管路中积聚压力, 避免病人接受不必要的药剂量。

一根电源线

双通道使用一根电源线, 有效减少对电源插座的需求, 和电缆线缠绕的问题。

运行中防止意外关机

运行中需要两步操作才能关机, 避免意外关机。

保持静脉畅通功能

在护士换药的时候, 帮助保持静脉畅通。

自动识别10ml, 20ml, 30ml和50ml注射器

方便临床操作。

兼容的注射器品牌

出厂已校准13个常用品牌, 可以为客户量身校准其他品牌。

佳士比™ F6双道微量注射泵	
产品货号	注册证号
14B1T100	浙械注准20142540288

规格

重量	3.2kg (大约重量, 不包含固定夹)
尺寸	349mm x 185mm x 128mm (不含固定夹)
交流电源	220V, 50Hz, 21VA
电池类型	可充电的12V镍氢电池
电池续航	5ml/hr 连续运行不低于3小时
KVO速率	0.5ml/hr
速率范围	0.1ml/hr 到 1200ml/hr 取决于注射器大小
VTBI	0.1ml 到 9999ml
防水等级	IPX4
阻塞压力等级	
低 (L)	300 mmHg ± 100 mmHg 40.7 kPa ± 13.3 kPa
中 (C)	500 mmHg ± 100 mmHg 66.7 kPa ± 13.3 kPa
高 (H)	800 mmHg ± 200 mmHg 106.7 kPa ± 26.7 kPa
输液精度	+/-2%

佳士比™ C6T注射器体重模式规格

质量单位	mcg/kg/min 或 mg/kg/hr
体重	0.1kg 到 300kg
药物质量	0.1mg 到 999.9mg
溶液容量	0.1ml 到 999.9ml

佳士比™ C6微量注射泵	
产品货号	注册证号
21B1T100	浙食药监械(准)字2014第2540605号

佳士比™ C6T体重模式微量注射泵	
产品货号	注册证号
22B1T100	浙食药监械(准)字2014第2540595号

注射泵兼容的注射器品牌

佳士比™ F6出厂已校准13个常用注射泵品牌, 并且可以为客户量身校准其他品牌。

出厂已校准的13个常用品牌

编码	注射器品牌	10 mL	20 mL	30 mL	50 mL
01	玉升	✓	✓	✓	✓
02	龙德	✓	✓	✓	✓
03	威高	✓	✓	✓	✓
04	新华	✓	✓	✓	✓
05	哈姆好	✓	✓	✓	✓
06	苏云	✓	✓	✓	✓
07	康德莱	✓	✓	✓	✓
08	双鸽	✓	✓	✓	✓
09	灵洋	✓	✓	✓	✓
10	B-D	✓	✓	✓	✓
11	JMS	✓	✓	✓	✓
12	龙心	✓	✓	✓	✓
13	洪达	✓	✓	✓	✓

GRASEBY™

北京办公室
北京市朝阳区东三环中路20号 乐成中心A座29层 100022
电话: +86 (010) 5632 0888

杭州办事处
浙江省杭州市下城区庆春路87号 中都大厦1101室 310013
电话: +86 (0571) 8721 7330

售后服务中心
客服邮箱: smc.help@smiths-medical.com
客服热线: 400 081 2628

佳士比™ F6双道微量注射泵



专业的输注伴侣

GRASEBY™