

smiths medical

GRASEBY™



输液泵1500/1500Z

友好易用

- 轻巧机身设计，内置提手便携易转
- 4.3寸触屏+经典按键操作，化繁为简
- 屏幕亮度可调，满足多种光线环境
- 专利固定夹，横竖支架快速固定

精准安全

- 管路阻塞智能消除，降低丸剂量损伤
- 自动止液设计防自流，安全有保障
- 精密超声探测，独特算法气泡不误报
- 双CPU架构，系统运行稳定更安全

信息互联

- 输液日志轻松查询，联网无限下载
- WiFi配置，可接中央站、HIS、护理系统



① 内置提手



② WiFi



③ 气泡传感器



④ 止液夹

输液泵 1500/1500Z

产品规格	
外形尺寸	119 x 84 x 159mm (长 x 宽 x 高)
重量	1.05Kg
屏幕	4.3寸触摸屏
分类	II 类CF型;IP24等级
基本参数	
输液模式	速度模式，药物库模式，体重模式，滴速模式，梯度模式，序列模式，首剂量模式，间歇模式，微量模式
时间设定范围	00:00:00-99:59:59，以00:00:01步进
输液速度设定范围	0.01-2000mL/h，以0.01mL/h步进
输液量预置范围	0.01-9999.99mL, 以0.01mL步进
输液精度	±4% (1500输液泵) / ±3% (1500Z输液泵, 使用专用输液器)
DERS	内置DERS智能用药系统
信息传输	支持WIFI、有线
快速推注速度/丸剂速度	流速1mL/h～2000mL/h, 以1mL/h步进， 丸剂总量0.1mL-100mL连续可调, 以0.01mL步进
KVO速率	定速KVO 、变速KVO
报警功能	17种报警功能
阻塞报警压力	10档, 最低档为30 kPa±20kPa, 最高档为120 kPa±20kPa
电源	
网电电源	～100V-240V, 50/60Hz
电池工作时间	电池充满后可连续运行超过6小时